


4. 分项报价表

序号	标的	进口/ 国产	制造商	制造商 规模	品牌	规格、型号	单价	数量	合计 (元)	备注
1	室外乒乓球桌	国产	河北威尔特体育用品有限公司	小型企业	威尔特	1. 球台长度 2740mm±3mm, 球台宽度 1535mm±2mm, 球台高度 913mm±3mm, 球台腿采用 $\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管弧形结构设计; 主要承载横梁尺寸: $\geq 30 \times 20 \times 2\text{mm}$; 安装方式: 预埋式; 球台台面材质适用于室外使用 SMC 材质, 防水、抗寒、耐热, 并能长期保持不变形、不翘曲、不开裂; 每半	3010	96	288960	

					块板面支撑框不少于四横四纵支撑管连接，且完全贯穿，以加强对台面的保护；球台台面的颜色为蓝色，无光泽；球台弹性 230~260mm，弹性均匀度$\leq 10\text{mm}$，台面与球面摩擦系数 COF 值≤ 0.6。 2. 球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；球网架材质为 Q235，与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、不锈蚀。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						3. 球桌边缘需印制“中国体育彩票”“原州区体育活动中心”。				
2	棋牌桌	国产	河北威尔特体育用品有限公司			1. 外形尺寸不小于 (mm) : 1660×1660×630 2. 主要承载立柱直径不小于 (mm) : 114*3 3. 主承载横梁直径不小于 (mm) 20*25*2.5 4. 桌面面板采用不锈钢 304 材质, 面板厚度≥1mm 5. 棋盘线为黑色 3mm 线条‘楚河汉界’为红色, 经过特殊药液腐蚀而成	2550	20	51000	


					6. 底部支撑架不小于 30mm*20mm*2.5mm 7. 立柱地埋标志线或缓冲标志线上 100mm 和地埋标志线下 100mm 范围内立柱根部采用 3mm 加厚管材, 地埋部分具有横向支撑或支撑盘; 地埋器材标志出永久地埋标志线。 8. 塑料及橡胶件采用阻燃材料。 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径不应小于 3.0mm。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						10. 所有外露管材末端应为封闭结构。 11. 器材上安装的标志具备制造商名称、产品名称、型号、安装日期、使用寿命、监督电话、执行标准、安全警示及使用说明。 12. 安装方式：直埋式。				
3	上肢牵引器	国产	河北威尔特体育用品有限公司	 小型企业	威尔特	1. 主承载横梁钢管 (mm): $\geq \phi 60 \times 3$; 外形尺寸(长$\times$宽$\times$高): $\geq 730 \times 620 \times 2370$mm; 采用内置限位装置, 柔性连接装置小于把手重量承受载荷拉力不	2000	5	10000	


					小于 16000N；摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于 1850mm；立柱地埋标志线或缓冲标志线上 100mm 范围和地埋标志线下 100mm 范围内，应采取耐腐蚀强化处理；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm。 2. 除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于 6mm。当				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						紧固件与覆盖件组合使用时,覆盖件高于安装面部分应为类球形,覆盖件的直径与高度比值应大于 3,且覆盖面直径不小于 50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖;紧固件材质为不锈钢,具有防盗、防锈、防松功能,需专用工具方可拆卸。				
4	太极揉推器	国产	河北威尔特体育用品有限公司	小型企业	威尔特	1. 外形尺寸(长×宽×高): ≥1038×1054×1290mm, 主要承载立柱尺寸不小于 φ 114mm×3mm, 其他	2550	5	12750	

					管材壁厚不小于 3mm；产品应采用优质铁圆盘，两圆盘间距应$\geq 230\text{mm}$；立柱地埋标志线或缓冲标志线上 100mm 范围和地埋标志线下 100mm 范围内，应采取耐腐蚀强化处理；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm。 2. 除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于 6mm。当紧固件与覆盖件组合使用				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于 3，且覆盖面直径不小于 50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、				
5	骑马机	国产	河北威尔特体育用品有限公司	小型企业	威尔特	 主承载立柱规格 (mm)：≥Φ114×3；主承载 横梁钢管(mm)：Φ≥60×3； 外形尺寸(长×宽×高)：≥ 1365×450×900mm；所有管	2550	5	12750	

					材壁厚不小于 2mm，耳片、连接片壁厚不小于 5mm；立柱埋地标志线或缓冲标志线上 100mm 范围和埋地标志线以下 100mm 范围内，应采取耐腐蚀强化处理；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 2.0mm。 2. 除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于 6mm。当紧固件与覆盖件组合使用				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						时,覆盖件高于安装面部分应为类球形,覆盖件的直径与高度比值应大于 3, 且覆盖面直径不小于 50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖;紧固件材质为不锈钢,具有防盗、防锈、防松功能,需专用工具方可拆卸。				
6	双人漫步机	国产	河北威尔特体育用品有限公司	小型企业	威尔特	 1. 主承载立柱规格 $\Phi \geq 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 主承载横梁规格 $\Phi \geq 89 \times 6$ 或 $60 \times 60 \times 3$; 外形尺寸(长$\times$宽$\times$高)$\geq 2110 \times 540 \times 1100\text{mm}$; 摆杆	2550	5	12750	


					有限位装置，单侧摆动幅度不大于 70°，立柱与摆杆之间距离应不小于 60mm；相邻两踏板之间距离不小于 100mm；脚踏板前后设有防撞缓冲垫，且用不锈钢防盗螺丝紧固；立柱地埋标志线或缓冲标志线上 100mm 范围和地埋标志线下 100mm 范围内，应采取耐腐蚀强化处理；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm。 2. 除球形面外，人体易				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


						接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于 6mm。当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于 3，且覆盖面直径不小于 50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸。				
7	反屈伸	国产	河北威尔特	小型企	威尔特	1. 主要承载立柱直径	2015	5	10075	.

	训练器		体育用品有 限公司	业	(mm)：≥114*3 立柱地埋标志线或缓冲标志线上100mm 和地埋标志线下100mm 范围内立柱根部采用≥3mm 加厚管材，地埋部分具有横向支撑或支撑盘；地埋器材标志出永久地埋标志线。塑料及橡胶件采用阻燃材料。 2. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径不应小于 3.0mm。所有外露管材末端应为封闭结构。安装方式：直埋式。紧固件材				
--	-----	--	--------------	---	--	--	--	--	--

						质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；				
8	四级压腿按摩器	国产	河北威尔特体育用品有限公司	小型企业	威尔特	1. 外形尺寸(mm)：≥1068×976×943；主要承载立柱直径(mm)：≥114*3；立柱地埋标志线或缓冲标志线上100mm 和地埋标志线下 100mm 范围内立柱根部采用≥3mm 加厚管材，地埋部分具有横向支撑或支撑盘；地埋器材标志出永久地埋标志线；塑料及橡胶件采用阻燃材料。	2000	5	10000	

						2. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径不应小于 3.0mm；所有外露管材末端应为封闭结构；安装方式：直埋式；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



9	腰背按摩器	国产	河北威尔特体育用品有限公司	小型企业	 1. 主承载立柱规格: $\Phi \geq 114 \times 3 \text{mm}$; 主承载横梁规格: $\Phi \geq 32 \times 3 \text{mm}$; 外形尺寸(长$\times$宽$\times$高): $\geq 895 \times 745 \times 1380 \text{mm}$; 活动部件与固定部件之间的距离应不小于 60mm; 立柱地理标志线或缓冲标志线上 100mm 范围和地理标志线下 100mm 范围内, 应采取耐腐蚀强化处理; 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm。 2. 除球形面外, 人体易	2000	5	10000	
---	-------	----	---------------	------	---	------	---	-------	--

					接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于 6mm。当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于 3，且覆盖面直径不小于 50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

10	乒乓球拍套装	国产	上海双鱼体育用品有限公司	小型企业	双鱼	1. 配置：830 双面反胶 2. 底板：5 层加厚底板 3. 面材：杨木面底板	90	96	8640	
总价：小写：426925.00，大写：肆拾贰万陆仟玖佰贰拾伍元整										
备注：制造商规模应填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，并与《中小企业声明函》（如有）等保持一致。										

供应商（加盖公章）：宁夏全健体育发展有限公司

日期：2025年11月14日

